



『 DX』

1.

1984 .
. 2004 S/S

2.

(導水層) 3
가
가
, () ()
1/4
2 , 2/3
5

3.

, 가 .

4.

가 .

1. ‘F’-

1.

가 . 2005 F/W

2.

3.

. 2005 F/W

가

4.

F/W

1. , ‘ LU’- • •

‘ ’ •

• , ‘ BI’, 6 •

‘ E’가 •

2. 가 •

가 •

가 •

가 •

3. 가 •

‘ ’ •

‘ ’ •

4. UL •

兼松纖維, ‘ ’

1.

가 66 (FD) .
兼松纖維가 가 . 10 μ m

2

2.

UV (2)

(放透性)

+ , , , , 2,500

3.

‘ ’ 4 . 兼松纖維

4.

, 가

日本毛織, ‘ ’-

1.

25~60%. 2 3

2.

가 ()

3.

2004 S/S

가

TEC

가 PTT

2004 S/S

2004

F/W 가

4.

伊藤忠商事, '3時乾'

1.

伊藤忠商事が

が

村田機械

MVS

2.

が

が

, 20

, 65%

2

3

3.

伊藤忠商事が

4.

が

.'3時乾'

3時乾

帝人

1.

()

가

가

2.

가

,

가

UV

가

20

3.

가

W

1,200~1,500 ()

S

800~1,000

4.

가

,

가

三菱

‘ ’

1.

가 가

가

가

2.

(吸汗孔) 가

3.

100%

4.

1.

2.

3.

, 가
,

4.

松下電工

-
-
- , ‘ **MX**’-
1. ‘ ’
3
 2. 가
 3. , UV ‘ UV’가
 4. 2005 F/W