

2

(1)

Cotton Emblem

1971 9 15

12

2 가

,

資

.

1.

1)

1971

12

15

16

2

36

, ,

가

가

1

28

6

2

가

.

2)

1971

12

15

~ 12

(16

)

3)

KSdml

(KS K1200)

(,) 가 .

1

, , ,

.

4)

가 Polynosic

Polyonsic

,

KS

1

.

(1)

,

가

7

(

1~7) 28

가

.

(

8~9)

2

가

Polynosic

,

.

(2)

가

28

7

(

1~7)

14

.

8

9

가

8

5

4,500m(

)

1

4

-2%

.

(3) , , 4

가 KS .

(4) KS 1, 4, 5,

6 7 5 KS

.

KS 4 2

가 1 , 3

9 .

8 9 Polynosic

7

.

(5) 8 5 9 2

29

.

(6) “ 가 ” 5 3

KS 其外 KS

.

6 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 18

2 1 1 , 3 2 , 4

1 1 KS 2 14

8

9 Polynosic 7 1 7 ,

1 2 KS

가

5

3

,

가

4~5

3

KS

4

가

<1>-1

종류	색상	시험항목		섬유감정	길이와폭 (mm)	아름씨름 (개/1,000m)	원사번호 (#)	포밀수 평동제수(%)	강력외과파 (강력: g)
		표시규격	표준						
1 (분사번호) #30	Brown	면 30수 4500 #	100 % Cotton	-	-	-	29.9/3 (30)	3.5	-
	Red	"	"	0 (4500.9)	1.1	30.1/3 (30)	4.0	+ 45.7 (1,530)	-
	Blue	"	"	(4500.9)	-	30.1/3 (30)	3.2	-	-
	White	"	"	+ 1.4 (4561.7)	1.1	30.0/3 (30)	4.0	+ 38.6 (1,455)	-
2 (분사번호) 30	Black	면 30수 4500 m	100 % Cotton	-	-	-	40.4/4 (30)	3.8	-
	Brown	"	"	- 1.2 (4446.0)	0.7	37.6/4 (30)	5.2	+ 33.8 (1,405)	-
	Green	"	"	-	-	37.6/4 (30)	5.9	-	-
	White	"	"	+ 0.7 (4631.6)	0.9	41.3/4 (30)	7.2	+ 26.5 (1,325)	-
3 (분사번호) 20	Yellow	면 20수 4500 m	100 % Cotton	- 1.7 (4421.4)	1.4	29.9/4 (20)	4.4	-	(1,780)
	Black	"	"	-	-	29.3/4 (20)	4.2	-	-
	Blue	"	"	-	-	30.0/4 (20)	4.8	-	-
	White	"	"	- 0.1 (4495.5)	0	31.2/4 (20)	5.5	-	(1,860)
4 (분사번호) 40	Yellow	면 40수 4500 m	100 % Cotton	-	-	-	41.3/3 (40)	3.5	-
	Dark Brown	"	"	-	-	-	40.6/3 (40)	4.5	-
	Brown	"	"	- 0.7 (4490.4)	1.3	40.3/3 (40)	5.0	15.5 (970)	-
	White	"	"	+ 2.3 (4609.7)	0.2	37.6/3 (40)	4.0	23.8 (1,040)	-
5	Yellow	면 30/2/3수 80m 특수가공	100 % Cotton	-	-	-	29.0/2/3	-	-
	Blue	"	"	+ 0.6 (80.5)	-	-	29.4/2/3	4.7	42.4 (3,133)
	Pink	"	"	-	-	-	30.0/2/3	-	-
	White	"	"	- 0.9 (79.3)	-	-	29.8/2/3	4.5	39.1 (3,061)

탄사강 변형계수(%)	포인 안정도	관 묘소 본	관 창 산 본	일 물 (급)	세 박(급) (변,오)	담 (급) AC(최오) AI(최오)	비 고
12.5% 이내	5 이내	없어야 한다.	없어야 한다.	(4 급이상)	2 이상 (4 이상)	2 이 상 (4 이 상)	
-	0	없음	없음	2	4-5.1	4-5, 5-4-5, 4-5	
5.8	0	〃	〃	6	4-5, 4-5	4-5, 4-5, 4-5, 4-5	
-	0	〃	〃	6	4-5, 4-5	4-5, 5-4-5, 5	
-	0	〃	〃	-	-	-	
-	0	〃	〃	6이상	4-5, 4-5	4-5, 5-4-5, 5	강력의 초과 %는 품종 1 외 기준을 적용하였음.
5.9	0	〃	〃	3	4, 2	4-5, 5-4-5, 5	〃
-	0	〃	〃	5	4-5, 4-5	4-5, 5-4-5, 5	〃
4.3	0	〃	〃	-	-	-	〃
4.2	0	〃	〃	3	4, 1	4-5, 4-5, 4-5, 4-5	
-	0	〃	〃	6	4-5.1	4-5, 4-5, 4-5, 4-5	
-	0	〃	〃	6	4-5, 4-5	4-5, 5-4-5, 5	
3.5	0	〃	〃	-	-	-	
-	0	〃	〃	5	4, 4-5	4-5, 5-4-5, 5	
-	0	〃	〃	3	4-5.1	4-5, 5-4-5, 5	
5.9	0	〃	〃	2	4-5, 3-4	4-5, 4-5, 4-5, 4-5	
7.2	0	〃	〃	-	-	-	
-	0	〃	〃	6이상	5, 5	5, 5, 5, 5	
2.7	0	〃	〃	6이상	5, 5	5, 5, 5, 5	
-	0	〃	〃	5	4-5.5	5, 5, 5, 5	
3.0	0	〃	〃	-	-	-	

품종	색상	표시규격	시험항목		섬유감정	길이외과부족 (mm)(길이: m)	이음매류 (개/1,000 m)	원사 변수 (%)	교 입 수 변동계수(%)	강력의초과(%) (강력: F)
			K.S 기준							
			-	+ 6 % 이내 - 2 %	2개이하/ 1000m	± 10%이내	8.5 %이내	기준치 이상		
6 (품사변수) 50	Yellow	면 50수 4,500 m	100 % Cotton	-	-	53.0/3 (50)	6.3	-		
	Blue	"	"	- 0.3 (4,485.7)	0.2	52.5/3 (50)	6.4	+ 21.4 (850)		
	Tan	"	"	-	-	53.2/3 (50)	5.9	-		
	White	"	"	- 0.3 (4,487.6)	0.9	50.0/3 (50)	5.6	+ 27.9 (895)		
7 (품사변수) 60	Yellow	면 60수 4,500m	"	-	-	62.9/3 (60)	4.8	-		
	Brown-1	"	"	- 2.0 (4,412.9)	0.2	62.9/3 (60)	6.4	+ 40.5 (815)		
	Brown-2	"	"	-	-	59.1/3 (60)	5.6	-		
	White	"	"	+ 1.8 (4,580.0)	0.2	60.4/3 (60)	4.1	+ 32.8 (770)		
8 (품사변수) 60 (Polynosic)	Yellow	섬 유	100 % Polynosic	- 6.6 (4,113.7)	0.7	58.9/3 (60)	4.0	+ 7.8 (62.5)		
	Violet	"	"	- 1.5 (4,432.7)	0.7	58.9/3 (60)	6.0	+ 19.8 (69.5)		
	Blue	"	"	- 3.5 (4,343.6)	0.7	58.9/3 (60)	6.7	+ 14.7 (66.5)		
	Brown	"	"	- 2.8 (4,375.1)	0.9	58.0/3 (60)	4.6	+ 22.4 (71.0)		
	Blue	"	"	- 3.5 (4,340.8)	0.7	58.9/3 (60)	4.8	+ 31.0 (76.0)		
9 (품사변수) 60 (Polynosic)	Blue	"	"	(2,910.1)	0.7	39.8/2 (60)	4.1	12.0 (64.5)		
	Black	60수	"	(2,296.1)	0.9	39.6/2 (60)	6.8	17.3 (68.0)		
	White	60수	"	(2,274.2)	0.9	39.8/2 (60)	6.6	18.1 (68.5)		

강력외초파충 (강력; #)	단사강력 현동계수(%)	교 입 안정도	관 류 열소본	관 류 황산본	일 광 (급)	세탁 (급) (변,오)	담 (급) AO(피,오) AI(피,오)	비 고
기준치이상	12.5% 이내	5 이내	없어야 한다.	없어야 한다.	(4급이상)	2이상 (4이상)	2이상 (4이상)	
-	-	0	없 음	없 음	2	4.2-3	4-5, 5. 4-5, 5	
+ 21.4 (850)	5.9	0	"	"	6	4.4-5	4-5, 5. 4-5, 5	
-	-	0	"	"	2	4.4	4-5, 5. 4-5, 5	
+ 27.9 (895)	5.7	0	"	"	-	-	-	
-	-	0	"	"	5	3-4, 2-3	4-5, 5. 4-5, 5	
+ 40.5 (815)	5.9	0	"	"	2	4.4-5	4-5, 5. 4-5, 5	
-	-	0	"	"	2	4.3	4-5, 5. 4-5, 5	
+ 32.8 (770)	8.2	0	"	"	-	-	-	
+ 7.8 (62.5)	7.4	0	관 류 열소본 없 음	관 류 황산본 없 음	3	4.1	4-5, 4-5. 4-5, 4-5	강력외초파충은 품종 7 의 강력기준 580g을 적용
+ 19.8 (69.5)	9.6	0	"	"	2	3.1	4-5, 4-5. 4-5, 4-5	"
+ 14.7 (66.5)	5.6	0	"	"	6	4-5, 1	4-5, 1. 4-5, 1	"
+ 22.4 (71.0)	7.2	0	"	"	5	4.1	4-5, 3, 4-5, 4-5	"
+ 31.0 (76.0)	9.6	0	"	"	4	3-4, 1	4, 4. 4, 4	"
12.0 (64.5)	10.8	0	"	"	5	3.1	4, 1. 4, 1	"
17.3 (69.0)	10.6	0	"	"	6	4-5, 1	4-5, 1. 4-5, 1	"
18.1 (68.5)	7.4	0	없 음	없 음	-	-	-	"

) : 1. “ ” “ ”

2. “ ”

30/3 : 1,500g, 40/3 : 840g, 30/2/3 : 2,200g, 50/3 : 700g, 60/3 : 580g

3. , K.S