

1.

1.1

(撚絲)

(燒毛)

가

가

가

가

1.2

가

가

가

(1)

가

→ (水氣) → → →

(2) , (cone)

(cone)

→ → (,) →

(3)

가

2

.

→ → → → → —
← ← ←
←

.

(4) 가 ()

가

. 가 (gas)

가

.

→ → →

(5)

30 ° Be

가

10~15

3

가 .

→ 가 → → → →

1.3

2 가 .

(1)

76,809.6cm(840yds)

1

(hank)

1

. 5~10

4,536kg(10lbs)

(bundle) 20 40 40

(梱) .

(2)

.

(carton box) 36 40kg 1

4 가 1 (160kg) .

20kg

. 1 45.36kg(100lbs) (buyer)

36 , 48 , 56

4 1 (400lbs) .

1.4 (水氣)

.

(1)

(snarl) .

(2)

.

(3) 8.5% .

가 .

.

(steam

setter) .

1-1 (%)

KS	JIS	ASTM	ISO
8.5	8.5	7.0	8.5
12.0	12.0	3.5	12.0
		10.0	13.75
15.0	15.0	13.0	(油式) 13.0
		(dry spun) 15.0	13.0
		(oil spun) 13.0	
11.0	12.0	11.0	11.0
12.0			
5.0	5.0		
1.5	1.5	1.5	1.5
11.0	11.0	11.0	11.0
11.0	11.0	11.0	
4.5	4.5	4.5	4.5
0.4	0.4	0.4	-
6.5	6.5	6.5	2 6.5
2.5	5.0		2 3.5
		11.0	