

가 (25)

2) Soil Release(SR)가

4%(20 , 65%RH) , 가

가 ,

,

○

2 (SnCl₂) (ZnCl₂)

,

Waxy

○ 가

가 Padding ,

120~140 , 3~4

가 BASF Lurotex A-25

(Polyethylene oxide) Bohme Breuiol H(caprolactam Block-copolymer)

(高松油脂(株)) Lanogen TNT-1

3) 가
가 (SR가) 가

0.4%(20 , 65% RH)

SR

가 가 가


가 ICI Permalose TM

가 1,500

Block-Co-Polymer Permalose TM

40~60% ,

가 가



(PEG) ,

가

100% ,

1% Padding ,

140~180 20~40 Curing

가

(Final setting)

 $\langle 1 \rangle$

		,
		, , Press
	Calendering (Ultra Compact)	

Heat set , , , ,

Pin-Tenter .

Pin-Tenter

(temperature), (time), (tension) “3T”가 가
< 2> .

< 2>

PET	120~130 5~20min	120~130 10~30min	190~210 10~40sec
Nylon 66	100~120 5~20min	110~130 10~30min	170~190 15~60sec
Nylon 6	100~110 5~20min	110~120 10~25min	170~190 15~60sec

, (가)
가 ,
가 .
(bulge), ,
(drape) 가 (bulky), ,

(Final heat setting) 가 가

가 , 가
가 .
가